HDD

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

DC INVERTER

Airwell

HDD

Настенные сплит-системы - серия DC инверторов

- Технология DC-Inverter
- Технология «синусоидальной волны» для привода компрессора
- Класс энергопотребления A/A
- Функция «Я ЧУВСТВУЮ»
- Плоская панель и современный дизайн
- Компактные размеры
- Светодиодная панель дисплея с отображением
- заданной температуры воздуха в помещении
- Низкий уровень шума
- Автоматическая очистка и внутренняя осушка системы
- Самодиагностика с отображеним кода неисправности
- Автоматический перезапуск
- Режим усиленного охлаждения и нагрева, опционная функция
- Высокоэффективные фильтры, включая фотокаталитический и антибактериальный предварительные фильтры

ИК пульт

	Внутренний блок Наружный блок		HDD 009 AWSI-HDD009-N11 AWAU-YDD009-H11	HDD 012 AWSI-HDD012-N11 AWAU-YDD012-H11	HDD 018 AWSI-HDD018-N11 AWAU-YDDO18-H11	HDD 024 AWSI-HDD024-N11 AWAU-YDDO24-H11
Охлаждение	Производительность	кВт	2.65(0.45-3.23)	3.53(0.6-3.96)	5.3 (1.05-6.5)	6.45 (1.4-7.0)
	Потребляемая мощность	кВт	0.8	1.1	1.6	2
	EER		3.3	3.21	3.31	3.22
	Эксплуатационные ограничения	°C	10°/48°	10°/48°	5°/46°	5°/46°
Обогрев	**Производительность**	кВт	**3.52(0.45-4.1)**	**4.1 (0.6-5.13)**	**5.8 (1.0-7.1)**	**6.7 (1.2-8.0)**
	Потребляемая мощность	кВт	0.95	1.14	1.6	1.85
	COP		3.7	3.61	3.62	3.62
	Эксплуатационные ограничения	°C	-15°/24°	-15°/24°	-15°/30°	-15°/30°
Внутренний блок	Уровень звукогвого давления	дБ	24/36	25/37	29/40	34/44
	Уровень шума	дБ	34/46	35/47	39/50	44/54
	Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	280/520	300/560	460/680	800/550
	Осушение	л/ч	0,8	1,5	3	4
	Размеры (ШхВхГ)	мм	770x283x301	770x283x201	865x305x215	1008x319x221
	Масса	кг	8	9	12	15
	Номер детали		**7SP022852**	**7SP022853**	**7SP022854**	**7SP022855**
Наружный блок	Уровень звукового давления	дБ	47	48	54	56
	Уровень шума	дБ	57	58	64	66
	Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	1600	1600	2700	2900
	Тип компрессора		Роторный DC инвертор	Роторный DC инвертор	Двойной ротор DC инвертор	Двойной ротор DC инвертор
	Размеры (ШхВхГ)	мм	658x550x275	658x550x275	955x700x424	955x700x396
	Масса	кг	28	30	52	55
	Номер детали		**7SP061774**	**7SP061775**	**7SP061776**	**7SP061777**
Питание 1-230В-50Гц	Подача питания на		внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок
	Сечение электрического кабеля	мм²	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
	Предохранитель	A	16	16	25	25
	Электрическое соединение	мм²	4x1.5	4x1.5	4x2.5	4x2.5
Трубопровод	Газовая линия		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Жидкостная линия		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Макс. длина	м	15	15	25	25
	Макс. высота	м	5	5	10	10

Номинальная мощность нагрева: Международные условия 20 градусов С/12 градусов С по влажной колбе – Наружная температура воздуха: 7 градусов С/6 градусов С по влажной колбе.
Номинальная мощность охлаждения: Международные условия (стандарты NF EN 255.2 / 814.2) - 27 градусов С/19 градусов С по влажной колбе - Наружная температура воздуха: 35 градусов С/24 градуса С по влажной колбе. Общее акустическое давление в дБ(А) (1м) при номинальных условиях: наружный блок расположен на открытом пространстве напротив отражающей поверхности - внутренний блок: установка в комнате среднего размера. (реверберация PV-0,5 с).

Airwell

Ваш официальный дилер

DC INVERTER

RoHS 2002/95/EC

R-410A